

## 产品亮点

### 最经济实用的中小机型

- 宽度只有 2.28 米, 业内特有的经济型, 作业高度达 18 米和 20 米, 满足中等偏矮和对越野性能要求高的大部分作业

### 强大的越野能力

- 45% 的爬坡能力, 和专有的行走防轮胎打滑控制的专利技术, 确保了强大的越野能力

### 安全可靠

- 简单可靠, TB16 全幅度作业, TB18J 行程开关检测和控制作业幅度

### 精准靠近作业目标

- 3 个全比例手柄渐变控制, 臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度, 动作平滑启动和停止, 精准靠近作业目标

### 智能维护和查询

- 智能 7 寸显示大屏幕, 显示故障和状态信息, 方便查看机器状态和故障诊断, 参数查询和设置

## 标准配置

■ 液压调平工作平台	■ 7 寸彩色大屏幕	■ 双速行走马达
■ 160°液压旋转平台	■ 故障诊断系统	■ 分流 / 集流防打滑系统
■ 后方检测和行驶确认	■ 旋出式发动机	■ 专利防打滑
■ 三手柄渐变比例控制	■ 发动机防重启动保护	■ 四轮刹车
■ 汽车级全管护套保护	■ 发动机故障自动熄火	■ 紧急制动解除
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 发动机预热	■ 四轮驱动
■ 旋转报警灯安全警示	■ 紧急停止系统	■ 支腿浮动装置
■ 倾斜保护系统	■ 紧急下降系统	■ 360°连续的转台旋转
■ 称重系统	■ 最大允许 5°工作倾角	

## 选配功能

■ 1.45 米工作选配	■ 2.44 米工作栏	■ 到平台 AC 电源线
■ 液压发电机	■ 平台工作灯	■ 支腿不带浮动装置
■ 限高防撞装置		

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ [info@sinoboom.com](mailto:info@sinoboom.com)



关注微信公众号  
了解更多



主机配件 一站配齐  
优惠多多 惊喜多多

型号	TB16	TB18J
<b>尺寸</b>		
最大平台高度	16.1m	18m
最大作业高度	18.1m	20m
最大水平延伸	12.9m	14.7m
A 长度—收起状态	8.23m	9.33m
B 宽度—收起状态	2.28m	2.28m
C 高度—收起状态	2.43m	2.43m
D 轴距	2.44m	2.44m
离地间隙	0.23m	0.23m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	1.83×0.85×1.1m	1.83×0.85×1.1m
<b>性能</b>		
额定承载	340kg( 不受限 /2 人及工具 )	250kg( 不受限 /2 人及工具)
转台回转	360° 连续	360° 连续
平台回转	160°	160°
行驶速度—收起状态	6 km/h	6km/h
行驶速度—举升状态	1.1 km/h	1.1km/h
爬坡能力	45%(4WD)	45%(4WD)
内转向半径	3.48m	3.48m
外转向半径	6.29m	6.29m
转台尾扫	0.86m	0.86m
工作时允许倾角	5°	5°
正常作业时的最大噪音	82dB(A)	82dB(A)
驱动 × 转向	4WD×2WS	4WD×2WS
轮胎规格 / 类型	33×12-20/ 实心	33×12-20/ 实心
<b>动力</b>		
动力源	帕金斯 404D-22, 35.7KW, EU Stage 3A/EPA Tier 3	帕金斯 404D-22, 35.7kW, EU Stage 3A/EPA Tier 3
控制电压	12V DC	12V DC
燃油箱容积—柴油	110L	110L
液压油箱容积	110L	110L
<b>重量</b>		
重量	10,270kg(4WD)	10,410kg(4WD)
符合标准	CE	

